

Schlagschutz für Wände



Beläge für Wand und Boden

Schlagschutz um den Futtertrog: Einfacher Zuschnitt



Schlagschutz an der Boxenwand



Sicherheit für das Pferd



Einsatzbereiche

- Boxenwände
- Offenstallwände
- Anhängerwände
- LKW-Wände
- Aufwachboxen
- Untersuchungsräume

Schutz für Pferd und Wand

Viele Pferde entwickeln im Laufe ihres Lebens die Unart permanent gegen die Wand oder die Tür zu schlagen. Leider gefährden die Tiere dadurch Ihre Gesundheit. Mit den stoßdämpfenden Schlagschutzmatten wird Verletzungen wirkungsvoll vorgebeugt. Durch die schalldämpfende Wirkung kehrt Ruhe ein. Positiver Nebeneffekt: Viele Pferde verlieren bereits nach kurzer Zeit die Lust am Schlagen, weil es nicht mehr „knallt“.

Einfache Montage

Die Schlagschutzmatten werden entweder vollflächig verklebt oder festgeschraubt. Die Montagesets und den Kleber mit allem Zubehör erhalten Sie bei uns. Ob geklebt oder geschraubt wird, ist abhängig vom Untergrund und von der Verwendung. Der Zuschnitt der Matten erfolgt einfach mit einem Teppichmesser oder einer Säge. Die Matten gibt es passend für verschiedene Einsatzbereiche in den Stärken 1 cm, 1,5 cm und 2 cm.

Geklebt



Vollflächige Verklebung ist die sauberste Lösung. Kleber wird mit Zahnpachtel (im Lieferumfang inkl.) auf die Wand aufgetragen. Matten andrücken und für kurze Zeit gegen verrutschen fixieren. Fertig.

Geschraubt



Wenn die Matten zu einem späteren Zeitpunkt wieder entfernt werden sollen oder der Untergrund für eine Verklebung ungeeignet ist, werden die Matten festgeschraubt. Die rostfreien Montagesets sind so konstruiert, dass die Schraube nahezu bündig abschließt. Das sorgt für Sicherheit. Pro Matte ca. 10 Montageeinheiten.

Schlagschutz an der Boxentür: guter Schutz für Pferd und Tür



Eigenschaften

- stoßdämpfend
- schalldämpfend
- langlebig
- elastisch
- UV- und frostbeständig
- urin - ammoniakresistent
- schützt vor Verletzungen
- schützt vor Aufscheuern

Typen und Zubehör

- Schutzmatte 10/15/20**
ca. 1,25 x 1 m, 1/1,5/2, cm stark
- Montageset**
10 Montageteller und Schrauben
- Spezialkleber Wand**
7,05 kg Eimer / Kartusche



Die Schlagschutzmatten aus elastischem Gummigranulat dämpfen die Schläge gegen die Wand und schützen Pferde vor Verletzungen.

Flüssiggummi

Rollenware

Schlagschutz



Stoßdämpfender Belag für die Wand. Schlagschutzmatten schützen.

Ridcon GmbH Lankenreuth 7
95473 Creußen (Deutschland)

E-Mail: info@ridcon.de
Internet: www.ridcon.de
Tel.: +49-(0)9270-91539-30
Fax: +49-(0)9270-91539-39

Rollenware Gummigranulat

Guter Boden. Für Ihr Pferd.

Flüssiggummi fugenlos

Stallgasse vollflächig verklebt: fugenlos und praktisch



Praktisch und pflegeleicht



Untersuchungsraum Tierklinik



Auftragen des Flüssiggummis



Rutschfeste Oberfläche



Fugenlos und hygienisch, sogar im Randbereich



Einsatzbereiche

- Stallgasse
- Waschplatz
- Solarium
- Reithalleneingang
- Untersuchungsräume
- Transporter / Anhänger

Einfach fugenlos verlegen

Der Untergrund muss frei von Fett, Öl, Staub und losen Teilen sein. Geeignet sind trockene, feste Untergründe aus Beton, Holz, Pflaster oder Ziegel. Kleber mit einer Zahnpachtel vollflächig auftragen, Boden ausrollen bzw. auflegen und in Position rutschen. Stoß an Stoß verlegen, Kanten beschweren. Rand- und Stoßfugen ggf. mit Fugendichtmittel schließen. Je nach Temperatur nach ca. 24 h voll belastbar. Ausfugen schon vorher möglich.

Verklebt oder lose

Die vollflächige Verklebung der Rollenware erhöht die Strapazierfähigkeit des Bodens. Stallgassen und andere für die Dauer geplanten Flächen sind bei fachgerechter Verklebung fugenlos und sehr pflegeleicht. Die Verklebung ist einfach, sämtliches Verlegezubehör und den Spezialkleber erhalten Sie bei uns. Bei manchen Flächen ist auch die lose Verlegung möglich. Der Boden liegt gut und passt sich an leichte Unebenheiten an.

Rutschfest und komfortabel

Die Vorteile der Rollenware zeigen sich im täglichen Gebrauch. Wie alle Gummigranulat-Böden zeichnet er sich durch einen besonders hohen Laufkomfort und hervorragende Griffigkeit aus. Die Pferde fühlen sich in jeder Situation wohl. Selbst bei abschüssigen Untergründen und bei Nässe bleibt die Rollenware rutschfest und sicher (siehe Bild links unten). Rollenware ist für Tierkliniken genauso geeignet wie für Privatställe oder Vereine.

Voraussetzungen

Der Untergrund muss frei von Fett, Öl, Staub oder Trennmitteln und trocken sein. Geeignet sind feste Untergründe aus Beton, Holz, Pflaster oder Ziegel. Ggf. muss an einer Stelle ein Probeauftrag erfolgen. Neue Betonböden müssen vollständig abgebunden und frei von losen Teilen sein.

Werkzeugbedarf

- » Rührwerkzeug (Bohrmaschine mit Quirl)
- » Schaufel, Maurer- und Glättkelle
- » Mischbottich (ca. 100 Liter)
- » Nadelrolle (bei uns erhältlich)

Pflegeleicht und hygienisch

RIDCON Flüssiggummi wird mit einem Besen, Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger (max. 130 bar, Flachstrahl) gesäubert. Zum Reinigen können milde Laugen oder handelsübliche Desinfektionsmittel verwendet werden. Der Flüssiggummi ist nach der Verlegung eine fugenlos geschlossene Fläche. Dadurch ist er besonders hygienisch. Die rutschfeste Oberfläche bietet den Pferden jederzeit einen sicheren Stand.

Anmischen

Bindemittel aus dem Eimer (Plastikbeutel) in den Bottich schütten. Vernetzer (kleine Dose aus Eimer) unter ständigem Rühren einmischen. Füller (grauer Sack) unter ständigem Rühren zugeben. Gummigranulat (schwarzer Sack) unter ständigem Rühren einmischen. Die Mischdauer sollte insgesamt ca. 3 - 5 Minuten dauern. Bei einer Verarbeitungstemperatur von 15° Celsius liegt die Verarbeitungszeit bei ca. 30 Minuten.

Auftragen

Fläche leicht anfeuchten. Das fertige Gemisch mit der Schaufel grob verteilen. Das Material mit der Kelle fein verteilen. Die ebene Fläche mit der Nadelrolle leicht abrollen, bis die gewünschte Oberflächenstruktur erreicht ist. Soll die Oberfläche sehr eben und glatt sein, kann eine zweite Mischung ohne oder mit wenig Gummigranulatanteil aufgetragen werden. Die Oberfläche wird dadurch glatter, jedoch auch weniger widerstandsfähig.

Einsatzbereiche

- Boxen
- Anhänger
- Pferdetransporter
- Stallgasse
- Untersuchungsräume
- Deckstation

Eigenschaften

- elastisch
- griffig
- schalldämpfend
- wärmedämmend
- UV- und frostbeständig
- urin - ammoniakresistent
- verklebt nahezu fugenlos
- wirtschaftlich

Rutschfest auch auf abschüssigem Untergrund und Nässe



Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Farbvarianten



Die Farbvarianten der Rollenware erfüllen hohe optische Ansprüche. Die bunten Sprengel lockern den Boden freundlich auf und machen ihn noch pflegeleichter. Besonders die sandfarbene Rollenware wirkt auf Stallgassen edel und gepflegt. Die Farben rot, blau, grün, lichtgrau und sand sind auf Anfrage erhältlich.

Typen

- Rollenware 10 + 12**
ca. 6 x 1,25 m, 10/12 mm stark
- Matte 10 + 12**
ca. 1 x 1,25 m, 10/12 mm stark

Die Rollenware vereint die positiven Eigenschaften von Gummigranulat-Böden mit der hervorragenden Hygiene von fugenlosen Bodenbelägen.

Hinweise

- » Für eine ansatzfreie Oberfläche muss in einem Stück gearbeitet werden.
- » Verarbeitungszeit ca. 30 min.
- » Verarbeitungstemperatur +5° bis +20° Celsius.
- » Werkzeuge sofort nach Benutzung mit Wasser reinigen.
- » Erstes Betreten der Fläche nach 4 Tagen (bei niedrigen Temperaturen nach 5 Tagen).
- » Hände und andere Hautstellen, die Kontakt mit Flüssiggummi hatten, sofort mit Wasser reinigen.
- » Die Sicherheitshinweise auf den Behältern sind zu beachten.
- » Helle Verfärbungen der Oberfläche sind materialbedingt möglich und stellen keinen Qualitätsmangel dar.
- » Der Auftrag des Flüssiggummis auf anderen Untergründen als angegeben muss vorher getestet werden.
- » Lange Einwirkung von Mist und Urin kann alkalische Ablagerungen verursachen.
- » Lagerung: + 5 bis + 25° Celsius
Lagerfähigkeit: Maximal 3 Monate.

Der große Vorteil des Flüssiggummis ist die hervorragende Hygiene und die dauerhafte Griffigkeit dieses fugenlosen Premium-Bodens.



Gebindegrößen

- Normal**
ca. 48 kg / Gebinde
- Reparaturkit**
ca. 12 kg / Gebinde

Griffig, sicher und komfortabel. Der Komfortboden von der Rolle.

Fugenlos und hygienisch. Flüssiggummi ist der intelligente Boden im Stall.