

Tough Mats

DIE WASSERDURCHLÄSSIGEN ROBUSTMATTEN

Tough Mats für Profis.

Die Tough Mats sind für höchste Beanspruchungen im täglichen Einsatz produziert.

Basis der Matten ist ein Gummigranulat, das überwiegend aus LKW Reifen gewonnen wird. Dieses ist widerstandsfähiger und langlebiger. In der Produktion werden die Matten mit einem hochfesten Kleber verpresst.

Bei den Tough Mats erfolgt die Verpressung mit höherem Druck.



Der robuste Boden im Offenstall.



Stallgasse und Box



Unterseite bei der 4 cm Variante



Äußerst robustes Granulat



Drainagekanal an der Unterseite



Gute Wasserdurchlässigkeit

Einsatzbereiche

- Boxen und Stallgasse
- Offenstall
- Paddock
- Unterstand
- Werkstattbereich
- Zugangswege

Eigenschaften

- urin - ammoniakresistent*
- wasserdurchlässig
- wärmedämmend
- UV- und frostbeständig
- ausgesuchtes Granulat
- sehr gute Drainage
- langlebig & robust

* Nicht bei Stauflüssigkeit

Extrem robuste Oberfläche

Einfach Hinlegen

Die Tough Mats werden einfach verlegt. Die glatten Außenseiten der Matten werden Stoß an Stoß gelegt. Die Matten bleiben aufgrund des hohen Eigengewichts sehr gut liegen.

Die Tough Mats benötigen keine zusätzliche Verbindung untereinander. Zum Rand sollen ca. 2 cm Abstand eingehalten werden. Bei Bedarf können die Matten auch fixiert werden, dies ist in der Regel jedoch nicht nötig.

Die Verlegung im T-Verband und eine Randeinfassung werden empfohlen.

Mattenvarianten

Die Tough Mats sind in einer Stärke von 3 cm und 4 cm verfügbar. Die 4 cm Variante besitzt an der Unterseite Drainagekanäle, die 3 cm Variante ist an der Unterseite glatt.

Reinigung

Das Reinigen der Tough Mats ist schnell und einfach. Nehmen Sie einen Wasserschlauch oder den Dampfdruckreiniger und spülen Sie die Matten durch. Bei Bedarf können Sie die Matten an einer Seite anheben und unter den Matten spülen.

Bei jedem Wetter

Die Matten aus Gummigranulat werden gern auch im Außenbereich eingesetzt. Sie behalten ihre Rutschfestigkeit und Elastizität bei nahezu jedem Wetter.

Außen und in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel auf dem Paddock, im Offenstall oder auf Wegen, wird auf Einstreu komplett verzichtet. Das erleichtert die tägliche Pflege und senkt die laufenden Kosten. Bei Bedarf kann auch eine Sandauflage aufgebracht werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Bezeichnung: Tough Mats
 L/B/H 1 m/1 m/
 4 oder 3 cm
 Farbe: schwarz
 Material: Gummi
 Art. No. 10111931/10111941

Drainage- und Belüftung bei der 4 cm Variante

Glatte Unterseite bei der 3 cm Variante

