

Puzzlematte

RICHTIG RUTSCHFEST. HAMMERSCHLAGPROFIL PLUS GEFROSTETE OBERFLÄCHE

Die Puzzlematten eignen sich für alle festen Untergründe, wie zum Beispiel Beton oder Holz. Durch den Puzzleverbund halten die Matten fest zusammen.

Beratung und Verkauf

Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Telefon 09270-915393-0 E-Mail: info@ridcon.de
09270-915393-0

Ridcon GmbH - Lankenreuth 7 - D 95473 Creußen

info@ridcon.de www.ridcon.de

www.facebook.com/RidconDeutschland/
https://www.instagram.com/ridcon_paddockgitter/



Mit mikrofein angerauter
Oberfläche für eine höhere Rutschfestigkeit





Extra rutschfeste Oberfläche



Drainage und Belüftung unten



Zuschnitt mit Stichsäge

Einsatzbereiche

- Box und Stallgasse
- Offenstall und Aktivstall
- Wasch- und Putzplatz
- Anhänger / LKW
- Werkstattbereich
- Sattelkammer

Eigenschaften

- urin-/ammoniakresistent*
- wasserundurchlässiger Gummi
- mikrorauhe Oberfläche
- Hammerschlagprofil
- uv- und frostbeständig
- Puzzerverbindung
- wärmeisolierend
- Belüftungsrinnen unten

* Nicht bei Staunässe

Rutschfest

Auch bei geringer Einstreu liegen die Pferde nicht auf dem Betonboden. Beim Aufstehen und Hinlegen finden auch ältere Pferde einen sicheren Halt. Ein typisches Problem bei glatten und auch rauhen Betonböden ist das Aufscheuern der Gelenke. Durch die Puzzlematten wird das wirksam verhindert.

Untergrund

Die Puzzlematten benötigen einen festen und stabilen Untergrund wie zum Beispiel Betonboden, ebenes Betonpflaster oder Holz.

Verarbeitungstipps

Bei der Verlegung der Puzzlematten in der Box oder mit Randeingrenzung muss ein Abstand zum Rand von ca. 4 cm eingehalten werden.

Alle Matten aus Vollgummi und Gummigranulat lassen sich schneiden und sägen. Geeignete Werkzeuge sind Teppichmesser sowie Stich- oder Handkreissägen. Für die Stichsäge empfehlen wir ein Sägeblatt mit Wellenschliff. Das Spezial-sägeblatt ist bei uns erhältlich. Unter Zugabe von etwas Seifenwasser lassen sich die Matten gut schneiden.

Rutschfeste Oberfläche

Hammerschlagprofil

Feste Puzzerverbindung

Mikrorauhe Oberfläche

Ablauf- und Unterlüftungsrillen



Maße der Matte:
1,16 m x 0,78 m Höhe ca. 18 mm