

Tretschichten

REITSAND + VLIES + FASERN
+ WASSERSPEICHER

QUALITÄTSTRETSCHICHTEN
FÜR REITPLATZ, REITHALLE
& LONGIERZIRKEL

Videoanleitung
zum Selbstmischen einer
Ridflex® Tretschicht unter
www.ridcon.de



Verteilen der Tretschicht



Vlies zum Einmischen



Tretschicht im Anschnitt



Helle Sande werden bevorzugt



Nur 8 - 9cm Tretschichthöhe nötig



Hohe Standfestigkeit

Tretschicht Typen

- Ridflex Jump
- Ridflex Dressage
- Ridflex Western
- Ridflex Allround

Eigenschaften

- ganzjährig bereitbar
- staubarm
- elastisch und langlebig
- hohe Standfestigkeit
- hohe Scherfestigkeit
- Gute Entwässerung
- Geringe Tretschichthöhen

Kontrollierter Wasserspeicher

Nur Ridflex® Tretschichten sind mit dem SandGel Wasserspeichergranulat ausgestattet.

40 kg SandGel können 12.000 Liter Wasser speichern.

Das Wasser wird danach langsam und gleichmäßig an die Tretschicht abgegeben. Sobald es wieder regnet füllt sich der SandGel-Speicher wieder auf.

Ridflex® Tretschichten

Die Ridflex® Tretschichten bestehen aus vier Komponenten:

- Sand
- SandFaser
- SandVlies
- SandGel.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können wir auf bewährte Sandlieferanten im In- und Ausland zurückgreifen. Durch die Mischung und/oder die Klassierung der Sande werden die Eigenschaften der Sande zusätzlich entscheidend beeinflusst.

Neben dem Sand ist die richtige Dosierung und Auswahl der Zuschläge ein wichtiger Faktor für die Qualität der Tretschicht.

Mit RIDFLEX® erhalten Sie eine bewährte und überzeugende Markentretschicht mit sehr guten Eigenschaften.

Die Komponenten SandVlies und SandFaser machen die Tretschicht elastisch und gleichzeitig scherfest. Die Eindringtiefe der Hufe wird, je nach Mischung, reduziert und eine hohe Standfestigkeit erreicht. Die Pferde finden einen griffigen Boden vor.

Allwetterreitplatz

Bei Ridflex® entscheiden Sie sich für einen Boden mit Spitzenwerten. Ridflex® Tretschichten sind nahezu 365 Tage im Jahr einsatzbereit. Selbst bei langen Regenperioden ist der Platz bereitbar. Das gibt Planungs- und Ausführungssicherheit für Trainingseinheiten und Turniere.

Die Allwettertauglichkeit wird durch die spezielle Mischung auf Basis des speziellen Sandes erreicht. Die Mischung hat keine Lehm- oder Tonanteile, wodurch Staunässe entstehen könnte.



Zuschlagstoffe



SandGel



SandVlies



SandFaser



Typische Ridflex Mischung



Tretschichthöhe nur 9 cm nötig



Anlieferung Ridflex Sand

Selbstmischen

RIDFLEX® Tretschichten werden zum Mischen vor Ort angeliefert. Sie erhalten alle Komponenten in den entsprechenden Mengen und Qualitäten.

Vor Ort wird der Sand von Ihnen ausgebracht, die Zuschlagstoffe verteilt und mit einer Kreiselegge oder Fräse untergemischt. Die Tretschicht wird sich in den kommenden Tagen und Wochen noch setzen. Durch Wässern, Walzen und intensive Nutzung können Sie den Prozess beschleunigen

In 3 Stunden fertig

Das Verteilen der Zuschlagstoffe, inklusive dem Einarbeiten, dauert bei einem 800 m² Platz ca. 3 Stunden.

Vor dem Einarbeiten der Zuschläge wird der Platz geebnet. Die gepressten Ballen werden mit dem Traktor verteilt. Danach werden die Ballen geöffnet und mit der Hand gleichmäßig verteilt. Auch bei bestehenden Flächen können nachträglich Zuschlagstoffe eingearbeitet werden.

Unsere Zuschlagstoffe zur Aufwertung der Tretschicht

Als Zuschlagstoffe setzen wir hochwertige Materialien ein. Diese sind umweltneutral und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

Alle eingesetzten Materialien, außer dem SandGel, sind extrem langlebig und gewährleisten eine hohe Lebensdauer der Tretschicht. Bei entsprechender Pflege liegt die Nutzungsdauer einer RIDFLEX® Tretschicht weit über der einer normalen Tretschicht.

Pflege

Zur Pflege der Ridflex Tretschichten benötigen Sie einen Bahnplaner mit geraden Federstabzinken, einem Brett und einer Walze.

Alle Tretschichten sollten 1 - 2 mal im Jahr einer Tiefenpflege unterzogen werden.

Wir helfen bei Problemen

Mit den Zuschlagstoffen SandGel, SandVlies und SandFaser können viele bestehende Problemtretschichten qualitativ aufgewertet und rund erneuert werden.

Die Zuschläge können jederzeit nachträglich eingemischt werden. Wir berechnen Ihnen die benötigten Mengen.

Ob bei Ihnen eine Aufwertung der bestehenden Tretschicht sinnvoll ist, erfahren Sie durch unseren Gratis Tretschichttest und durch die Beratung durch einen unserer Spezialisten.

Details zum Tretschichttest finden Sie immer aktuell auf

www.ridcon.de

Unseren Beratungsservice erreichen Sie unter

Telefon 09270-915393-0

oder per E-Mail info@ridcon.de.



Weißes Vlies



Sandgel aktiv



Sandfasern



Fertige Ridflex Mischung



Vliesballen auf dem Reitplatz



Tretschichten für Topleistung

Probleme bei bestehender Tretschicht?

- zu tief oder zu hart
- unelastisch
- rutschig
- Pfützenbildung
- starker Hufabrieb
- starke Staubentwicklung

Unser Angebot

- Komplette Mischungen
- Baukasten zum Selbstbau
- SandVlies / SandFaser
- SandGel
- Sand zum Nachmischen
- Gratis Beratung und Test

Gratis Tretschichttest

Nutzen Sie den **Gratis Tretschichttest**.

Senden Sie uns einfach eine Probe (ca. 1 kg) Ihrer Tretschicht, zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen (auf www.ridcon.de) zu. Wir untersuchen die Zusammensetzung der Tretschicht und ihre Eigenschaften.

Wenn Sie unsicher sind, welchen Sand Sie für Ihren neuen Platz nehmen sollen, können Sie auch vorab eine Sandprobe zur Beurteilung einsenden.

Nach der Auswertung durch uns erhalten Sie das Ergebnis und entsprechende Empfehlungen. Das Ganze ist gratis.

Oder Sie rufen uns einfach an. Sie erreichen uns Montag - Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr.

Rechtzeitig testen und handeln

Reagieren Sie rechtzeitig auf auftretende Probleme. Im Laufe der Nutzung verändert sich die Zusammensetzung der Tretschicht. Der Sand wird zerrieben und vorhandene Zuschlagstoffe werden zerkleinert. Aufgrund gesunkener Stand- und Scherfestigkeit steigt die Geschwindigkeit der Zerkleinerung und der Entmischung des Sandgemisches im Laufe der Zeit immer weiter.

Bei rechtzeitiger Reaktion können so teure Sanierungsarbeiten vermieden werden. Durch eine frühzeitige Auffrischung der Tretschicht mit neuem Sand und Zuschlagstoffen kann die Lebensdauer der Tretschicht erheblich verlängert werden. Das gilt nicht nur für Reitplätze und Reithallen, sondern auch für Paddocks und Ausläufe.



Progrid Reitplatzmatte

Ridflex Tretschicht

Tretschichthöhe
ca. 8 - 9 cm

Beratung und Verkauf Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Telefon 09270-915393-0 E-Mail: info@ridcon.de



09270-915393-0

Ridcon GmbH - Lankenreuth 7 - D 95473 Creußen

Info@ridcon.de www.ridcon.de