

Verlegeanleitung EVA-Matte

Guter Boden für Ihr Pferd.



Hilfreiches Werkzeug:

- Cuttermesser oder Stichsäge mit Wellenschliffmesser
- Richtscheit oder Holzlatte
- Stift zum Anzeichnen

Verlegen und Anpassen:

Die Matten können mit einem Cuttermesser oder einer Stichsäge angepasst werden.

Verlegung:

Die EVA Matten benötigen einen festen Untergrund (Beton, Asphalt etc.). Vor der Verlegung der Matten müssen Sie entscheiden, ob Sie die Matten mit einer geraden Kante oder mit der Puzzleform an den Randabschluss legen möchten. (Bitte planen Sie einen Wandabstand von ca. 3-5cm ein, da sich die Matten noch etwas ausdehnen können) Wenn Sie mit einer geraden Kante beginnen möchten, schneiden Sie eine Matte in der Mitte durch und legen Sie die Matte mit der Schnittkante an die Wand. Die zweite Hälfte legen Sie zur Seite, diese wird beim Abschluss auf der anderen Seite benötigt.



Zum Zuschneiden mit dem Cuttermesser legen Sie die Puzzlematte auf eine Latte und drücken die Matte links und rechts nach unten, damit in der Mitte eine Dehnung der Matte entsteht.




Auch mit der Stichsäge und einem Holzsägeblatt können die Matten geschnitten werden. Stellen Sie eine mittlere Sägeschwindigkeit und einen leichten Vorhub ein.



Wellenschliffmesser


** Bilder dienen der Veranschaulichung. Schwarze Matten sind Puzzle-, nicht EVA-Matten.

Verlegung im Kreuz-Verband



Nicht empfohlen.

Verlegung im T-Verband



Vorgeschrieben für alle Flächen.

Abschluss zur Wand: Es stehen zwei Varianten zur Auswahl



Puzzerverbindung wird zur Wand hin abgeschnitten.



Puzzerverbindung bleibt bestehen.

Die EVA-Matte in zwei Größen

