

Produktdatenblatt

ProGrid RG30 – Reitplatzbefestigung mit Unterbau
Artikelnr. 10103021



Kurzbeschreibung:

Das ProGrid RG30 Reitplatzgitter ist die ideale Einstiegslösung zur Reitplatzbefestigung mit Unterbau. Es eignet sich perfekt für Reitplätze, Reithallen und Longierzirkel (Roundpens) und trennt dauerhaft den Unterbau von der Trettschicht. So entsteht ein stabiler, rutschfester und trittsicherer Boden, selbst bei hoher Belastung. Das robuste, elastische Material ermöglicht eine nur 8–10 cm hohe Trettschicht bei optimaler Reitqualität. Dank der hohen Wasserdurchlässigkeit ist der Platz auch nach Regen schnell wieder nutzbar – für langlebige, funktionale und ganzjährig einsatzbereite Reitflächen.

Die ProGrid RG40 Platte ist 50 x 50 cm groß, wiegt nur 1,1 kg, kann aber trotzdem eine Last von bis zu 600 t/m² tragen.



Allgemeine Informationen

Anwendung: Reitplatz, Reithalle, Longierzirkel/Roundpen

Einsatzbereiche: Pferdehaltung, Reitsport

Zielgruppen: Pferdehalter, Reitbetriebe

Zertifizierungen/Normen: Akute Toxizität (OECD 202): ohne Befund

Logistische Daten

- Anlieferungsmaß: vorgesteckt auf 1 m²
- Palletierung: 72 m²
- Lieferzeit: 5–7 Werktage
- EAN: 4251997500011

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Belastbarkeit	600 t / m ²
Wandstärke / Wandhöhe	bis 4,5 mm / bis 40 mm
Plattenmaß	50 x 50 cm
Verbindung der Matten	Sicherheitsverbundsystem
Befahrbar	ja, PKW, LKW, Schneepflug, usw.
Material	PE (Polyethylen, recycled)
Formstabilität	Temperaturbereich - 50°C bis + 90°C
Feuchtaufnahme	0,01 %
Resistenz	Typische Laugen und Säuren (Benzin, Öl, Streusalz)
Gewicht pro m ²	4,4 kg/m ²
Verlegeleistung	ca. 100 m ² / Stunde / Person
Formänderung	0,5 %

Hersteller

Lankenreuth 7, 95473 Creußen

Tel: +49 (0)9270 915393-70

Mail: info@ridcon.de

Web: www.ridcon.de

Sicherheits- & Nutzungshinweise

Bitte beachten: Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

Rechtlicher Hinweis

Technische Änderungen vorbehalten.

Version: 1.1 – Stand: 11.12.2025

Funktionen & Vorteile

- elastisch, bruchstabil und langlebig
- hochbelastbar bis 600 t/m²
- UV- und frostbeständig
- ammoniakresistent → ideal für Stallbereiche
- schnelle Verlegung dank Sicherheitsverbundsystem