

Produktdatenblatt

Tough Mat Stallmatte – wasserdurchlässige, rutschfeste Stallmatte
Artikelnr. 10111931 / 10111941



Kurzbeschreibung:

Die Ridcon Tough Mats bestehen aus hochwertigem Gummigranulat, das ausschließlich aus recycelten LKW-Reifen gewonnen wird. Dieses Material ist besonders widerstandsfähig, langlebig und belastbar. Die 4 cm starke Matte eignet sich für die Verlegung auf nahezu allen festen Untergründen, einschließlich mineralischer Böden und bündig verfüllter Paddockgitter. Dank des hohen Eigengewichts liegen die Matten sicher und formstabil, ohne zusätzliche Verbindungselemente – eine Randleiste oder Abschlusskante wird empfohlen. Die rutschfesten und elastischen Tough Mats können im Innen- und Außenbereich verwendet werden und behalten ihre Eigenschaften bei jedem Wetter. Pferde stehen auch bei Regen oder Frost trocken und sicher, während die griffige Oberfläche im Paddock oder Offenstall eine Nutzung ohne Einstreu ermöglicht. Das reduziert den Pflegeaufwand und senkt die laufenden Kosten erheblich. Eine funktionierende Entwässerung unter den Matten ist erforderlich.



Allgemeine Informationen

Anwendung: Boxen, Offenstall, Unterstand, Paddock, Waschplatz, Stallgasse

Einsatzbereiche: Pferdehaltung, Reitbetriebe, Landwirtschaft

Zielgruppen: Pferdehalter, Reitbetriebe, Landwirte, Händler

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material	Gummi-Granulat
Mattenstärke	3 cm / 4 cm (mit Drainagekanälen)
Maße	100 x 100 cm
Farbe	schwarz
Gewicht pro m ²	27 kg / m ² / 33,5 kg / m ²

Funktionen & Vorteile

- wasserdurchlässig
- robust
- wärmedämmend
- UV- und frostbeständig
- urin- und ammoniakresistent
- langlebig
- pflegeleicht

Logistische Daten

- Palletierung: 40 m²/Pal. bei 3 cm, 30 m²/Pal. bei 4 cm Stärke
- Lieferzeit: 5–7 Werktage
- EAN: 4251997500172 (3 cm) / 4251997500189 (4cm)

Hersteller

Lankenreuth 7, 95473 Creußen

Tel: +49 (0)9270 915393-70

Mail: info@ridcon.de

Web: www.ridcon.de

Sicherheits- & Nutzungshinweise

Bitte beachten: Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

Rechtlicher Hinweis

Technische Änderungen vorbehalten.

Version: 1.1 – Stand: 11.12.2025