

Flüssiggummi

DER DICHT ROBUSTBELAG MIT
FESTER VERBINDUNG ZUM
UNTERGRUND

Dicht und robust.
Die Bodenbeschichtung aus Gummi.



Entlüften mit der Nadelrolle



Auch dicht in den Ecken



Auf der Hängerrampe



Flüssiggummi auf Betonboden



Glätten und Luftblasen entfernen



Fertige Box mit Flüssiggummi

Einsatzbereiche

- Boxen
- Pferdeanhänger
- Waschplätze
- Rampen
- Stallgasse
- Anbindeplätze

Voraussetzungen

Der Untergrund muss trocken und frei von Fett, Öl, Staub oder Trennmitteln sein. Geeignet sind feste Untergründe aus Beton, Holz, Pflaster oder Ziegel.

Eventuell muss an einer Stelle ein Probeauftrag erfolgen.

Neue Betonböden müssen vollständig abgebunden und frei von losen Teilen sein.

Empfohlene Schichthöhen	
Anwendung	Schichthöhe
Pferdebox	16 - 22 mm
Transporter	13 - 15 mm
Hänger	13 - 15 mm
Stallgasse	15 - 20 mm
Klinik	15 - 20 mm
Deckstation	18 - 24 mm
Werte sind Durchschnittswerte und können individuell abweichen.	

Bezeichnung: Flüssiggummi
 Gebinde: 50 kg und 12,5 kg
 Farbe: schwarz
 Material: Latex mit Gummi
 Art. No. 10120701 / 711

Hinweise

- Für eine ansatzfreie Oberfläche muss in einem Stück gearbeitet werden.
- Verarbeitungszeit ca. 30 min.
- Bodentemperatur +5° bis +20° Celsius.
- Nur im Innenbereich einsetzbar
- Erstes Betreten der Fläche nach 4 Tagen (temperaturabhängig)
- Hände und andere Hautstellen, die Kontakt mit Flüssiggummi hatten, sofort mit Wasser reinigen.
- Helle Verfärbungen der Oberfläche sind materialbedingt möglich und stellen keinen Qualitätsmangel dar.
- Der Auftrag des Flüssiggummis auf anderen Untergründen als angegeben muss vorher getestet werden.
- Lange Einwirkung von Mist und Urin kann alkalische Ablagerungen verursachen.
- Lagerung: + 5 bis + 25° Celsius, maximal 3 Monate.

Liefereinheiten

Der Flüssiggummi ist in einem 50 kg und einem 12,5 kg Gebinde bestellbar. Ein Gebinde besteht aus allen benötigten Komponenten.

Sie benötigen vor Ort nur noch einen entsprechend großen Bottich, einen Quirl mit Bohrmaschine und eine Kelle zum Verteilen. Eine Nadelrolle ist bei uns erhältlich.



Quadratmeter pro Gebinde

Schichthöhe	m²
12 mm	3,30
15 mm	2,67
18 mm	2,22
20 mm	2,00

Abhängig vom Untergrund kann der Verbrauch von obiger Angabe abweichen.



Erfahren Sie mehr über Flüssiggummi.