

# Verlegeanleitung: Nova Grip Matte

GUTER BODEN FÜR IHR PFERD.



## Hilfreiches Werkzeug

- Stichsäge mit Wellenschliffmesser
- Richtscheit oder Holzlatte
- Weißer Stift zum Anzeichnen



## Zuschneiden der Nova Grip Matten

Die Matten schneiden Sie am besten mit der Stichsäge und einem Holzsägeblatt. Stellen Sie eine mittlere Sägeschwindigkeit und einen leichten Vorhub ein.


**Das Wellenschliffmesser ist bei uns erhältlich.**



## Verlegung der Nova Grip Matten


Die Nova Grip Matten benötigen einen festen Untergrund (Beton, Asphalt etc.). Vor der Verlegung der Matten müssen Sie entscheiden, ob Sie die Matten mit einer geraden Kante oder mit der Puzzelform an den Randabschluss legen möchten. (Bitte planen Sie einen Wandabstand von ca. 3-5cm ein, da sich die Matten noch etwas ausdehnen können). Wenn Sie mit einer geraden Kante beginnen möchten, schneiden Sie eine Matte in der Mitte durch und legen Sie die Matte mit der Schnittkante an die Wand. Die zweite Hälfte legen Sie zur Seite, diese wird beim Abschluss auf der anderen Seite benötigt.

### Verlegung im T-Verband



**Verlegung im T-Verband wird empfohlen.** Vorgeschrieben für alle Flächen.

### Verlegung im Kreuz-Verband



**Nicht empfohlen.**

### Abschluss zur Wand:

Es stehen zwei Varianten zur Auswahl



Puzzerverbindung wird zur Wand hin abgeschnitten.



Puzzerverbindung bleibt bestehen.

Zwei Größen zur Auswahl - können miteinander kombiniert werden.



Nova Grip Matte  
1,88 x 0,94 m



Nova Grip Matte  
0,94 x 0,94 m