

Produktdatenblatt

ProGrid Grip Grid PG40 – Bodenbefestigung ohne Sandauflage
Artikelnr. 10104044



Kurzbeschreibung:

Die ProGrid GripGrid PG40 ist eine hochbelastbare und langlebige Lösung zur Bodenbefestigung von Paddocks, Wegen und Ausläufen – auch in Hanglagen. Die offene Gitterstruktur sorgt für eine hervorragende Drainage und einen dauerhaft trittfesten Untergrund. Die Platten können ohne Sandauflage verlegt werden, wodurch das Abmisten von Hand oder maschinell besonders einfach möglich ist.

Dank des sicheren Verbindungssystems lassen sich die Platten stabil und schnell verbinden. Die GripGrid ist mit Hoflader und Traktor befahrbar sowie frost-, UV- und ammoniakbeständig. Das dauerelastische Material sorgt für einen griffigen und huf- sowie gelenkschonenden Untergrund. Die Platten werden bereits vorgesteckt in Lagen geliefert, sodass auch größere Flächen schnell und effizient verlegt werden können.

Allgemeine Informationen

Anwendung: Paddock, Auslauf, Weg

Einsatzbereiche: Landwirtschaft, Pferdehaltung

Zielgruppen: Pferdehalter, Landwirte, Reitbetriebe

Zertifizierungen/Normen: Akute Toxizität (OECD 202): ohne Befund



Logistische Daten

- Anlieferungsmaß: vorgesteckt auf 0,93 m²
- Palletierung: 66,7 m²
- Lieferzeit: 5–7 Werktage
- EAN: 4251997503203

Hersteller

Lankenreuth 7, 95473 Creußen

Tel: +49 (0)9270 915393-70

Mail: info@ridcon.de

Web: www.ridcon.de

Sicherheits- & Nutzungshinweise

Bitte beachten: Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

Rechtlicher Hinweis

Technische Änderungen vorbehalten.

Version: 1.1 – Stand: 11.12.2025

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Belastbarkeit	1000 t / m ²
Wandstärke / Wandhöhe	bis 6,5 mm / bis 36 mm
Plattenmaß	39,1 x 39,1 cm
Verbindung der Matten	Sicherheitsverbundsystem
Befahrbar	ja, PKW, LKW, Schneepflug, usw.
Material	PE (Polyethylen, recycled)
Formstabilität	Temperaturbereich - 50°C bis + 90°C
Feuchtigkeitsaufnahme	0,01 %
Resistenz	Typische Laugen und Säuren (Benzin, Öl, Streusalz)
Gewicht pro m ²	5,24 kg/m ²
Verlegeleistung	ca. 100 m ² / Stunde / Person
Formänderung	0,5 %

Funktionen & Vorteile

- Einsatz auch ohne Sandauflage
- Elastisch und griffig
- Stabil und belastbar
- Hergestellt aus strapazierfähigem Kunststoff
- Witterungsbeständig und langlebig
- Einfach und schnell zu verlegen
- ammoniakresistent